

Mapa de Acabamentos

Garagens

Pavimento em betão polido na cor natural
Paredes em betão aparente e bloco de cimento face à vista
Tectos em betão aparente

Zonas comuns

Pavimento em cerâmico 600x600x8mm tipo aleluia® boulevard dark, ou equivalente
Paredes em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica
Tectos em gesso cartonado, com acabamento a tinta plástica

Caixa de escadas

Pavimento em cerâmico 600x600x8mm tipo aleluia® boulevard dark, ou equivalente
Paredes em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica
Tectos em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica

Instalações sanitárias

Móvel suspenso com acabamento lacado e espelho liso de arestas polidas lavatório de pousar tipo sanindusa® sanlife 40x40 ou equivalente misturadora de parede tipo w7®, ou equivalente
Louça sanitária suspensa tipo sanindusa® urb.y ou equivalente

Cozinhas

Móveis de cozinha em mdf hidrófugo cru revestido a melamina tipo finsa® gama duo 71a-gris acabamento ideal matt nas frentes e ilhargas
Nicho da zona de trabalho, tampos e ilhargas da ilha revestido a melamina finsa® gama duo 222-maple blanco acabamento supermate
Iluminação da zona de trabalho com fita de led em perfil tipo klus® electrodomésticos encastráveis (placa de indução, forno, frigorífico combinado, máquina de lavar loiça, e micro ondas) da marca balay®, ou equivalente

Diversos

Porta de segurança com acabamento lacado carpintarias lacadas
Climatização/ ar condicionado mural tipo multi split aquecimento de águas sanitárias (aqs) com bomba de calor blackout eléctrico

Fachada

Embasamento em betão aparente
Paredes rés do chão em chapa metálica tipo stacbond®, ou equivalente
Paredes pisos superiores em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® visolplast rstf, ou equivalente
Caixilharia em alumínio com vidro duplo e corte térmico, tipo sosoares®, ou equivalente
Guardas em em perfis de ferro metalizado e pintado, conforme pormenores de projecto

Varanda

Pavimento em lajetas pré-fabricadas de betão na cor natural, tipo amop® lb400cz, 600x400x42mm, ou equivalente
Paredes em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® visolplast rstf, ou equivalente
Tectos em betão armado aparente, acabamento a verniz acrilico aquoso tipo cin® betocryl incolor, ou equivalente

Terraço

Pavimento em lajetas pré-fabricadas de betão na cor natural, tipo amop® lb400cz, 600x400x42mm, ou equivalente

Paredes em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® visoplast rstf, ou equivalente

Tectos em betão armado aparente, acabamento a verniz acrílico aquoso tipo cin® betocryl incolor, ou equivalente

Hall

Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente

Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Sala comum

Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente

Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Cozinha

Pavimento cerâmico rectificad, tipo margrês® evoquelight gray, 600x600x11mm, acabamento tc (touch), ou equivalente

Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Lavandaria

Pavimento cerâmico rectificado, tipo margrês® evoquelight gray, 600x600x11mm, acabamento tc (touch), ou equivalente

Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Distribuição

Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente

Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Instalações sanitárias

Pavimento cerâmico rectificado, tipo margrês® prestige corinthian beige, 600x600x11mm, acabamento natural, ou equivalente

Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Paredes em cerâmico rectificado, tipo margrês® prestige corithian beige, 1200x600x11mm, acabamento p (polido), ou equivalente

Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Suite

Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente

Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente

Quarto

Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente
Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente